

GUARD STANDBY SERIES

Источник Бесперебойного Питания

Стандбай Технология 500ВА до 1500ВА



Микропроцессорное управление стандбай технологией

Скоростной Автоматический Регулятор Напряжения (AVR)

Система управления батареями

Светодиодная индикация: норма, батареи, AVR

Мягкий старт для критических применений

Защита по высокому/низкому напряжению, грозозащита

Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда

Звуковой сигнал ошибки

Коммуникационный порт и ПО

Компактные размеры и дружелюбный интерфейс

inform
“Uninterruptible Energy”



GUARD-STANDBY SERIES

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	GUARD_standby 500A/AP	GUARD_standby 600A/AP	GUARD_standby 1000A/AP	GUARD_standby 1200A/AP	GUARD_standby 1500A/AP
ВХОД					
Мощность (ВА / Вт)	500/300	600/360	1000/600	1200/720	1500/900
Напряжение , В	165-275				
Частота , Гц	50 or 60 ± 10%				
ВЫХОД					
Напряжение (от батарей) , В	Имитированная синусоида 230 или 220 ± 15%				
Частота (от батарей) , Гц	50 or 60 ± 1%				
Регулирование Напряжения (AVR)	AVR автоматически поднимает выходное напряжение на 14% когда входное напряжение -10% до -25% от номинального AVR автоматически понижает выходное напряжение на 11% когда входное напряжениеef +7% до +25% от номинального				
Время переключения , мс	8-10				
Индикация	Индикация Норма, Батареи, AVR				
БАТАРЕИ					
Тип Батарей	Гелиевые, необслуживаемые				
Время Заряда , час	8-10 (до 90% от полной ёмкости)				
Напряжение , В (пост.)	12	24			
Количество батарей	1 шт. 12В 7Ач	2 шт. 12В 7Ач			2 шт. 12В 9Ач
Время удержания , мин	5 - 20 (в зависимости от нагрузки)				
ЗАЩИТА					
	Защита от короткого замыкания,Перегрузки, Переразряда, Повышенного/Пониженного Напряжения				
СООТВЕТСТВИЕ					
Безопасность	EN 50091-1				
EMC	EN 50091-2				
Класс защиты	IP20				
СРЕДА					
Рабочая Температура , С°	0-40				
Влажность , %	0-95 без конденсата				
Шум на расстоянии в 1м , дБ	<45dBA				
КОММУНИКАЦИИ					
Коммуникации	RS232 Коммуникационный порт(Доступно в моделях AP)				
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Вес , кг	5.5	6	10	11	12
Размеры (мм) ГхШхВ	340x97x170	340x97x170	350x120x200		