

GUARDS COMPACT SERIES

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная Технология 600ВА до 3000ВА



Микропроцессорное управление

Автоматический Регулятор Напряжения (AVP)

Расширенное управление батареями (ABM)

Защита от короткого замыкания, перегрузки

Молниезащита

Индикация он-лайн, Батареи, Ошибка

Холодный старт и сохранение энергии

Коммуникационный порт и ПО*

Защита тел/модема и интернета от помех*

Компактный размер

*Доступно только в АР моделях

inform
“Uninterruptible Energy”



GUARD-S SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	GUARD_S 600A/ AP	GUARD_S 800AP	GUARD_S 1000AP	GUARD_S 1500AP	GUARD_S 2400AP	GUARD_S 3000AP
ВХОД						
Мощность	600	800	1000	1500	2400	3000
Напряжение	230V or 220V ± 25%					
Частота	50 or 60 Hz ± 5Hz(авто определение)					
ВЫХОД						
Напряжение (от батарей)	Имитированная синусоида 230В или 220V +/- 10%					
Частота (от батарей)	50 or 60 Hz ± 1%					
Регулятор напряжения	Автоматически повышает входное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до -25% от номинального Автоматически понижает входное напряжение на 13% когда входное напряжение +9% до +25% от номинального					
Время переключения	4 ms					
Дисплей	2 LED линейных индикатора/ удержание, зарядка батарей		4 LED линейных индикатора/ удержание, зарядка батарей, перегрузка		5 LED линейных индикатора, перегрузка, AVP, батарея	
БАТАРЕИ						
Тип батарей	Гелиевые, необслуживаемые					
Время заряда	6-8 часов (до 90% от полной емкости)					
Напряжение	12VDC		24VDC		48VDC	
Время удержания	5-30 мин (зависит от нагрузки)					
ЗАЩИТА						
Вход ИБП	Защита от короткого замыкания, Перегрузки, Переразряда, повышенного-пониженного напряжения, пиковых перегрузок, Шумоподавление, модем/сеть (Доступно только в AP моделях)					
СООТВЕТСТВИЕ						
Безопасность	EN 50091-1					
EMC	EN 50091-2					
Класс защиты	IP20					
СРЕДА						
Рабочая температура	0-40 °C					
Влажность	0-95% без конденсата					
Шум на расстоянии в 1 м	<40dBA		<45dBA		<50dBA	
КОММУНИКАЦИИ						
RS232 коммуникационный порт	доступно в моделях AP		предоставлено			
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Вес (кг)	6	7,5	13	16	26.2	28.8
Вес в упаковке (кг)	7	8,5	14,2	17.5	28	30.1
Размеры (мм) ГхШхВ	96x172x355		148x235x361		175x235x460	